



ECS 1

BEDIENUNGSHINWEISE

- Inbetriebnahme:** ECS 1 montieren, Turbine anschließen, Spannungsversorgung anstecken. ECS eichen, betriebsbereit.
- Turbine:** mit Schaumsonde für Leermeldung oder ohne Schaumsonde mit Leerflusstopp.
- Spannungsversorgung:** Netzgerät 9 Volt 1000 mA



Countec, Hans-Sachs-Str. 22, A-4860 Lenzing, Tel.: +43 7672/93217-0, Fax: -27



Bedienungsanleitung

- Stellung B:** Betrieb – entnommene Mengen werden gezählt, Clear-Taste gesperrt.
- Stellung A:** Abrechnung – entnommene Liter oder Portionen werden im Display angezeigt, durch Drücken der Clear-Taste wird der Zählerstand auf Null gesetzt.
- Stellung R:** Reinigung – die ankommenden Turbinenimpulse werden ignoriert, der aktuelle Zählerstand wird nicht beeinflusst.
- Eichen:** Schlüsselschalter auf Stellung „A“, Clear-Taste des gewünschten Getränkes drei Sekunden lang drücken, Anzeige springt auf „Eichen“ (alter Wert wird zwei Sekunden lang angezeigt), gewünschte Portion entsprechend dem zukünftigen Zapfbetrieb entnehmen, Clear-Taste drücken.
- Led grün:** Spannungsversorgung OK, betriebsbereit.
- Led rot:** Blinken im Sekundentakt – die Spannungsversorgung war unterbrochen. Vorsicht bei der Abrechnung, es könnten im stromlosen Zustand Getränke entnommen worden sein. Schnelles Blinken während der Getränke-Entnahme zeigt, dass die Turbine funktioniert.

*Mehr Handluch brauchen wir nicht.
Sie etwa?*

www.countec.at - office@countec.at